



# MULTI ATF PARA TODAS LAS MARCAS

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS MULTI-VEHÍCULO

## DESCRIPCIÓN

**MULTI ATF PARA TODAS LAS MARCAS**, es un aceite adecuado para transmisiones automáticas en automóviles nacionales e importados, elaborado con básicos importados de alta calidad y estabilidad térmica; su formulación balanceada ofrece un desempeño excepcional en todo tipo de vehículos excepto aquellos con transmisiones CVT. Su paquete de aditivos le proporciona excelentes propiedades antioxidantes, resistencia de película, modificadores de fricción e inhibidores de herrumbre y corrosión además de su excelente compatibilidad con sellos y estabilidad al corte le permiten desempeñarse adecuadamente en la mayoría de las transmisiones automáticas.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Debido a su desempeño superior antidesgaste, excelente resistencia a la oxidación y control de lodos y barnices, así como estabilidad al corte extiende la vida de la transmisión y del fluido mismo.

- Mejor manejo del vehículo debido a su estabilidad antifricción y mejor capacidad de torque que le imparte el fluido el cual también tiene excelentes propiedades a baja temperatura
- Excepcional compatibilidad con la transmisión debido a su mejorada protección a sellos y sus propiedades mejoradas contra la corrosión.

## APROBACIONES

- Ford Mercon
- V VOITH G607
- MB 236.9
- ZF TE-ML 14B
- ALLISON C-4

## CAMPO DE APLICACIÓN

El aceite **MULTI ATF PARA TODAS LAS MARCAS** cumple con los requerimientos de desempeño de la mayoría de las Transmisiones Automáticas de los vehículos simplificando la elección del consumidor, excepto aquellos con transmisión CVT.

## ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

Acura  
AM General  
Audi  
BMW  
Buick  
Cadillac  
Chevrolet  
Chrysler  
Daewoo

Dodge  
Dodge Trucks  
Eagle  
Ford  
Ford Trucks  
GEO  
GMC Trucks  
Honda  
Hyundai

Infiniti  
Isuzu  
Jaguar  
Jeep  
Kia  
Land Rover  
Lexus  
Lincoln  
Mazda

Mercedes-Benz  
Mercury  
Mitsubishi  
Nissan  
Oldsmobile  
Plymouth  
Peugeot  
Pontiac  
Porsche

Renault  
Saab  
Saturn  
Scion  
Subaru  
Suzuki  
Toyota  
Volkswagen  
Volvo

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Multi ATF para Todas las Marcas	Método ASTM	Resultado
Color Visual	Interno	Rojo
Gravedad específica @ 15°C	D 4052	0.8530
Viscosidad. Cinemática @100°C (cSt)	D 445	8.350
Viscosidad Cinemática @ 40°C (cSt)	D 445	38.00
Índice de Viscosidad	D 2270	210
Punto de inflamación °C min.	D 92	210

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo con las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México