



ATF ALTO KILOMETRAJE

FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS CON ALTO KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN

ATF Alto Kilometraje es un fluido para transmisiones automáticas con alto kilometraje acumulado, está elaborado con aceites básicos importados y aditivos que le proporciona excelentes propiedades antidesgaste, de control de la fricción, así como inhibidores de la herrumbre y corrosión. Además, cuenta con la tecnología Sella Pack®, única de Quaker State, que ayuda a reacondicionar los sellos y corregir las fugas.

- Alta estabilidad térmica que brinda mayor protección contra la oxidación al aceite, incluso en operaciones de paros y arranques continuos.
- Buena fluidez y viscosidad en bajas y altas temperaturas lo que permite mantener una operación con cambios suaves.
- Debido a su paquete de aditivos Sella Pack®, reacondiciona los sellos de la transmisión evitando las fugas.

CAMPO DE APLICACIÓN

ATF Alto Kilometraje se recomienda para la lubricación de las transmisiones automáticas de vehículos General Motors y Ford modelos anteriores a 1996, especialmente aquellas que presentan fugas por desgaste de los sellos. También puede usarse como fluido de dirección hidráulica.

Dexron® es una marca registrada de General Motors Company.

Mercon® es una marca registrada de Ford Motor Company.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Gran protección contra la fricción y el desgaste en todos los componentes de la transmisión.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ATF Alto Kilometraje	Método ASTM	Resultado
Color Visual		Rojo
Gravedad específica @ 15 °C.	D 4052	0.8650
Viscosidad Cinemática. @ 100 °C (cSt)	D 445	7.400
Viscosidad Cinemática. @ 40 °C (cSt)	D 445	37.20
Índice de Viscosidad	D 2270	170
Viscosidad Brookfield, cP @ -40 °C, máx.	D 5293	20 000
Punto mínimo de fluidez, °C máx.	D 97	-42
Punto de inflamación, °C mín.	C 92	190

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo con las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México.