



SUPER QUADROLUBE MULTIGRADO API GL-5.

ACEITE CON EP PARA ENGRANES AUTOMOTRICES DE SERVICIO PESADO

DESCRIPCIÓN

Super Quadrolube Multigrado son aceites multigrados para diferenciales y transejes de servicio severo, elaborados con básicos parafínicos altamente refinados y aditivos de extrema presión a base de azufre-fósforo de elevada tecnología, que les imparte gran capacidad para soportar cargas elevadas y de impacto, así como antioxidantes e inhibidores contra la herrumbre y la corrosión.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API GL-5
Mack GO-G
MIL-L-2105D
MB-Approval 235.0 (80W90)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Posee una gran estabilidad química, con lo cual se logra una mayor vida de los engranes y del aceite.
- Muy buena protección contra la herrumbre y la corrosión en presencia de humedad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Super Quadrolube Multigrado | ASTM | SAE 80W-90 | SAE 85W-140 |
|---|--------|------------|-------------|
| Color ASTM | D 1500 | 4.5 | 5.0 |
| Gravedad Específica @ 15.6°C | D 4052 | 0.8940 | 0.9160 |
| Viscosidad Cin. @ 100°C, cSt | D 445 | 15.19 | 30.75 |
| Viscosidad Cin. @ 40 °C, cSt | D 445 | 147.2 | 397.0 |
| Viscosidad Brookfield @ -12°C, cP, máx. | D 2983 | --- | 150 000 |
| Viscosidad Brookfield @ -26°C, cP, máx. | D 2983 | 150 000 | --- |
| Índice de viscosidad | D 2270 | 110 | 110 |
| Punto de inflamación, °C, mín. | D 92 | 190 | 192 |

- Elevada capacidad para soportar grandes cargas y de impacto, con lo cual se reduce el desgaste.
- Excelente fluidez a temperaturas frías durante el arranque de la unidad.

CAMPO DE APLICACIÓN

Los aceites **Super Quadrolube Multigrado** se recomiendan para la lubricación de diferenciales y transejes de camiones, tracto camiones, equipo agrícola, equipo minero y equipo relacionado con el movimiento de carga, donde la recomendación de los fabricantes es usar un aceite con clasificación de servicio API GL-5, indicado para trabajo severo.

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México. Siempre consulte el manual del fabricante.