



## SERIES III

ACEITE MONOGRADO PARA MOTORES A DIÉSEL

### DESCRIPCIÓN

**Series III** es una línea de lubricantes monogrado para motores de servicio pesado elaborados con básicos de calidad a los que se les han incorporado aditivos para satisfacer los requisitos los motores a diésel que requieren de un aceite con clasificación de servicio NOM DH-4.

### ESPECIFICACIONES

NOM DH-4

### CAMPO DE APLICACIÓN

**Series III** es recomendado para motores de alta velocidad con ciclos de cuatro tiempos, diseñados para cumplir las normas de emisiones de gases de escape del año 1998. Formulados para su uso con combustibles diésel con un contenido de azufre de hasta 0.5% en peso y puede sustituir a las categorías DF, DF-4 y DG-4.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Series III Multigrado	ASTM	SAE 40	SAE 50
Color	D 1500	5.5	5.5
Gravedad Específica@15°C	D 4052	0.9090	0.9100
Viscosidad Cinemática@100°C, cSt	D 445	15.25	19.00
Viscosidad Cinemática@40°C, cSt	D 445	160	220
Índice de Viscosidad	D 2270	96	97
Punto de Inflamación, °C	D 92	240	250

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su manufactura sin afectar el desempeño del producto